


Evolution® 200



Prekidač je moguće ugraditi izravno na čep uređaja. U tom slučaju drobilica se prethodno puni, zatvara i tek po zatvaranju počinje drobljenje. (Dostupno po narudžbi)



| Evolution 200 | | | |
|---------------|-----|---|-----|
| A | 344 | D | 234 |
| B | 185 | E | 168 |
| C | 64 | | |

InSinkEerator je ovlašten promijeniti karakteristike uređaja bez prethodnog upozorenja. Drobilica opisana u ovom letku je namijenjena primjeni u domaćinstvu; upotreba drobilice u komercijalne svrhe nije pokrivena jamstvom.

Prednosti modela

- Ostaci hrane se drobe i komadići se ispiru vodom
- Čisto, higijensko, praktično i jednostavno za rukovanje
- Jednostavno zbrinjavanje otpada od hrane u domaćinstvu – ubrzava čišćenje kuhinje i štedi vrijeme
- Trajno rješenje za domaćinstva uz minimalno zauzimanje prostora ispod sudopera
- Jednostavna ugradnja u novim i postojećim kuhinjama – prikladno za većinu sudopera
- Ekološki odgovorno jer smanjuje količinu organskog otpada na odlagalištu

Karakteristike

- Evolution tehnologija redukcije buke – drobljenje 60% tiše od standardnog Modela 45
- Evolution tehnologija - trostruko drobljenje
- Automatska promjena smjera drobljenja
- Indukcijski motor s velikim zaokretnim momentom Dura-Drive™
- ugrađeni pneumatski prekidač završna obrada krom ili brušeni čelik
- 6 godina jamstva
- mehanizam i kućište iz nehrđajućeg čelika
- osiguranje od zagušenja
- Quick Lock® sustav za jednostavniju i bržu ugradnju

Tehničke karakteristike modela

Droblilica je InSinkEerator® Model Evolution 200 s trostrukim drobljenjem i tehnologijom redukcije buke, motor snage 1 KS (110-120V) ili 0.75 KS (220-240V), drobljenje s automatskom promjenom smjera drobljenja, kućište i mehanizam iz nehrđajućeg čelika, ugrađeni pneumatski prekidač završna obrada krom ili brušeni čelik

Jamstvo: 6 godina na dijelove i rad

Cjelovito InSinkEerator jamstvo nalazi se uz Uputstva za ugradnju i upotrebu i isporučuje se uz uređaj.

| | |
|--------------------|--|
| Punjenje | Kontinuirano |
| Prekidač | Zidni ili pneumatski |
| Motor | jednofazni |
| Drobljenje | Automatska promjena smjera drobljenja |
| Uključivanje | Povremeno |
| Podmazivanje | Trajno podmazani gornji i donji ležaj |
| Težina (prosječna) | 11.6 kg |
| Završna obrada | Nehrđajući čelik Svjetlosiva RAL 1706 |
| Ukupna visina | 344 mm |
| Drobljenje | Trostruko drobljenje Sigurnosni prekidač s mikroprocesorom |

| | |
|---|---|
| Redukcija buke | Brtva za prigušenje vibracija Višeslojna zvučna izolacija kućišta Mrežica i čep drobilice iz nehrđajućeg čelika |
| Kapacitet | 1180 ml |
| Zaštita motora | Resetiranje u slučaju zagušenja |
| Prosječna potrošnja vode | Oko 4 l po članu domaćinstva dnevno |
| Prosječna potrošnja električne energije | ½ kWh mjesečno |
| Spoj na odvod | 1-1/2" (3,81 cm) |
| Spoj za perilicu posuđa | da |

| Volt / Hz | KS | RPM | prosječna snaga |
|-----------------|-----|------|-----------------|
| 120V, 60 Hz | 1.0 | 1725 | 10.2 A |
| 220-240V, 50 Hz | .75 | 1425 | 380 W |
| 220-240V, 60 Hz | .75 | 1725 | 370 W |